



## MARLINE TRONÇONNEUSE

### Lubrifiant pour chaînes de tronçonneuses

#### UTILISATIONS

---

- Cette huile a été spécifiquement conçue pour lubrifier les chaînes de tronçonneuses.
- Elle peut également être utilisée pour les glissières de machines-outils et chaînes de transmission lubrifiées à l'huile perdue lorsqu'une huile ISO VG 150 est recommandée.

#### CARACTERISTIQUES MOYENNES

---

Masse volumique à	20° C	kg/m <sup>3</sup>	890
Viscosité cinématique à	40° C	mm <sup>2</sup> /s	150
Viscosité cinématique à	100° C	mm <sup>2</sup> /s	15
Indice de viscosité			100
Point d'écoulement		° C	- 15
Point d'éclair Cleveland V.O.		° C	235
Couleur			Verte

*Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications*

#### PROPRIETES & AVANTAGES

---

- Présence de polymères pour renforcer l'adhésivité du film lubrifiant afin de réduire les pertes par égouttures et par projections.
- Excellente protection anti usure.
- Très bonne onctuosité pour garantir une parfaite lubrification.
- Adhérence renforcée pour éviter une usure prématurée de la chaîne.