



## **MARLINE Premium** **Carburant Alkylate pour moteurs 4 Temps**

### **UTILISATIONS**

- Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 4 Temps destinés aux matériels thermiques dans la motoculture, les travaux du bâtiment et les travaux publics.
- Cette essence est élaborée à partir d'un carburant alkylate, produit pétrolier très pur générant peu de dépôt.
- Meilleur que l'essence des stations-service qui contient 10 % d'éthanol (SP95 E10).

### **PROPRIÉTÉS & AVANTAGES**

- Diminue la production de gaz d'échappement nocifs.
- Réduit considérablement les dommages sur l'environnement.
- Stockable plusieurs années, (3 à 5 ans), il est idéal pour l'hivernage.
- Offre aux moteurs une meilleure longévité.
- Absence pratiquement de tous les composants dangereux, (benzène < 0,1%).
- Idéal pour les utilisateurs car sans perte de temps et moins nocifs pour leur santé.
- Fabriqué en France.

### **BIDON**

- Conçus pour les carburants, ils sont recyclables (PEHD) avec bouchons de sécurité enfants.
- Évite la migration du carburant à travers l'emballage pendant son stockage.
- Système de fluoration permettant de lutter contre le gonflement du bidon en cas de chaleur.
- Poids : 200 grammes



## MARLINE Premium Carburant Alkylate pour moteurs 4 Temps

### SPÉCIFICATIONS

- Indice d'octane RON : 95
- Indice d'octane MON : 92
- Hydrocarbure aromatiques < 0,1%



### FICHE DE SÉCURITÉ

Fiche de sécurité téléchargeable sur [www.marline.fr](http://www.marline.fr)

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

### CONDITIONNEMENT

Bidon	Conditionnement	Gencode	Code article
2 litres	Carton de 10 x 2 L	3 255 670 000 066	PREM4T871
5 litres	Carton de 4 x 5 L	3 255 670 000 042	PREM4T858
20 litres	Bidon de 1 x 20 L	3 255 670 000 059	PREM4T837