



MARLINE Classic **Mélange pour moteurs 2 Temps**

UTILISATIONS

- Spécialement étudié et recommandé pour les moteurs 2 Temps destinés aux matériels thermiques dans la motoculture.
- Ce mélange est élaboré à partir de Super Carburant 95E5 et d'un lubrifiant haut de gamme.
- Dosé à 3% pour répondre à la plupart des préconisations des constructeurs.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- Brûle sans laisser de dépôt.
- Evite le perlage des bougies.
- Coloration de l'huile en bleu pour déceler sa présence dans le mélange.
- Recommandé pour la mise en route des moteurs neufs.
- Idéal pour les utilisateurs carsans perte de temps sans risquer d'erreur de dosage.
- Protection contre le grippage du piston.
- Stockable sans dépôt et sans dégradation pendant 1 an.
- Fabriqué en France.

BIDON

- Les bidons comportent un N° de lot pour une meilleure traçabilité du produit.
- Conçus pour les carburants, ils sont recyclables (PEHD) avec bouchons de sécurité enfants.
- Évite la migration du carburant à travers l'emballage pendant son stockage.
- Système de fluoration permettant de lutter contre le gonflement du bidon en cas de chaleur.
- Poids : 200 grammes



MARLINE Classic

Mélange pour moteurs 2 Temps

LUBRIFIANT UTILISÉ

- API TC
- ISO-L-EGD
- JASO FD, éco labélisé



FICHE DESÉCURITÉ

Fichedesécurité téléchargeable sur www.marline.fr

Produit dangereux, respecter les précautions d'emploi.

CONDITIONNEMENT

Bidon	Conditionnement	Gencode	Code article
2 litres	Carton de 10 x 2 L	3255 670010 836	91104871
5 litres	Carton de 4 x 5 L	3255 670013 752	91104858
20 litres	Bidon de 1 x 20 L	3255 670000 189	91104837